



PRESSOL ACCUVETSPUIT 20V MET TOEBEHOREN

Model: 18 051



Description

Specificatie

- 20 V accu gevoede elektromotor
- 2 lithium-ion batterij 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Hogedruk-vetdoorvoerslang met knikbeschermingsveer, 11 x 1000 mm (18 042)
- Precisiemondstuk, 4-BA, M 10 x 1 bi (12 643)
- Verloopstuk, G 1/8 bi, M 10 x 1 bu (12 016) en verloopstuk, NPT 1/8 bi, M 10 x 1 bu (12 020)
- Vetspuitbuis verzinkt
- Accu oplader 230 V (18 051 200)
- Verpakt in een draagkoffer, kunststof, zwart

Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- Met vulnippel en ontluchtingsventiel
- 2 instelbare vetaanvoer snelheden
- De laadstatus van de accu wordt weergegeven op de vetspuit en op de accu
- Met LED-lampje op de vetspuitkop
- Het apparaat is uitgerust met voet en slanghouder
- Zachte grip
- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Stabiele constructie



Technische gegevens

Bediening vetpompzuiger

Vulmogelijkheden

Doorvoercapaciteit (g/min)

Doorvoerhoeveelheid/accu-lading

Bedrijfsdruk max. (bar)

Maximale druk (bar)

Oplaadtijd

Heavy duty accu

Vetdoorvoerslang

Schuifstangbediening

Afsluitdeksel

continue vetafgifte door een accu aangedreven elektrische motor van 20 V

400-g-vetcartouche, DIN 1284, of los vet
ca. 150

ca. 25 stuks 400 g patronen (zonder tegendruk)
ca. 7 stuks 400 g patronen (bij een tegendruk van ongeveer 100 bar)

400

680

ca. 60 minuten

2000 mAh

11 x 1000 mm

m.b.v. T-greep

los

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen





Wanddikte vetspuitbuis (mm) 1
Afmetingen lxbxh (mm) 380 x 205 x 110
Gewicht accu-vetspuit, leeg (kg) 3,56

Oplader

Ingangsspanning (V) 230 V AC
Frequentie (Hz) 50/60
Ingangsstroom max. (A) 0,5
Ingangsvermogen max. (W) 45
Uitgangsspanning (V) 16-21 V DC
Uitgangsstroom (A) 1,5
Aansluitkabel met eurostekker, lengte (m) 1,6
Maten zonder kabel lxbxh (mm) 180 x 120 x 85
Gewicht (kg) 0,455

Accu

Capaciteit 2000 mAh
Spanning (V) 20
Accu Lithium-ion accu
Oplaadtijd ca. 60 minuten
Afmetingen lxbxh (mm) 118 x 76 x 45
Gewicht (kg) 0,378



Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

