

LUTZ POMPSET B2 BATTERIJ AANGEDREVEN

Model: 0207-072/0332-026



Description

PRIJS OP AANVRAAG

Lutz Pumpset B2 Batteryaangedreven

Voor het afvullen van kleine hoeveelheden dunvloeiende stoffen waar geen netvoeding aanwezig is.

Pompwerk in Dichtingsloze (DL) uitvoering waardoor deze enkele minuten mag drooglopen.

- Looptijd Li-ion accu : max. 34 min. (op max. toerental)
- max. capaciteit : 22 l/min i.c.m. slang en vulpistool (met water gemeten)
- max. viscositeit : 400 mPas
- max. dichtheid : 1,6 kg/dm³
- Pompwerk en aandrijfjas : RVS
- Rotor : ETFE
- Zuigbuislengte : 1000 mm
- Motor B2 battery: met Aan/uit schakelaar en traploze toerenregeling
- Accu : Li-Ion
- Toerental : 5.000...12.000 tpm
- Voeding : 21,6 Volt
- Vermogen : 260 W

Compleet met 1½ mtr transparante PVC spiraalslang 3/4G, afvulpistool PP.

Zonder acculader (zie art. no. 0335-335)

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

