



## PRESSOL PNEUMATIC PUMP 5:1, DW, NEF, INSTALLATION SET

Model: 19 335 600



### Description

#### Specificatie

- Installatieset
- Voor 200-/220-l-containers
- Pneumatische oliepomp 5:1 (19 335)
- Pomp dubbelwerkend, d.w.z. permanente doorvoer van het medium
- Zuigbuis G 3/4 bu
- Perslucht slang, 2 m, DN 9, met steeknippel voor koppeling Rectus, type 26
- Olie-doorvoerslang, 2 m, G 1/2 bi/bu, moffenkogelkraan, G 1/2 bi
- Onderhoudsunit (20 218 950)
- Met alle noodzakelijke adapters voor de montage
- Ideaal voor aansluiting aan lange buisleidingssystemen. Hierbij is de montage van een overstroomventiel (19 648) 16 bar, of (19 506) 20 bar, dringend aanbevolen.
- Met meerdere slanghaspels probleemloos te combineren
- Lengte zuigbuis : 860 mm
- Persluchtaansluiting: Steeknippel voor koppeling Rectus, type 26, NW 7,2 mm
- Aansluiting drukzijde: G1/2 bu
- Aansluiting container: G2 bu, vatschroefverbinding
- Gewicht: 8,88 kg

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

