



PRESSOL HANDBEDIENDE OLIEPOMP TBV 20 LTR. VATEN, 25L/MIN.

Model: 17 016



Omschrijving

Specificatie

- Transparante afgifteslang, 1500 mm, met stalen gebogen uitloop
- Vastschroefverbinding, voor kunststof container, in hoogte verstelbaar (19 529)
- Voor oliën tot SAE 140, zelfsmerende, niet agressieve media

Doorvoercapaciteit (l/slag)	0,05
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min)	3
Doorvoermedia	Oliën tot SAE 140
Toepassing	20 l kunststof jerrycan
Toepassing	voor het direct vullen van aandrijvingen en moeilijk toegankelijke plaatsen
Uitloop	m.b.v. afgifteslang en stalen gebogen uitloop
Lengte zuigbuis (mm)	500
Ronde schroefdraad vatschroefverbinding	M 60 x 5 bi
Oppervlaktebehandeling	alle delen van staal zijn verzinkt
Materialen van delen die in aanraking komen met media	
Pompkop	slagvast zinkspluitgietwerk
Pomplichaam	Staal
Dichtingen	NBR
Gewicht (kg)	1,79

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

