



# PRESSOL ROTERENDE HANDPOMP 30 LMIN ZUIGBUISL TOT 98 CM

Model: 13 056



## Description

### Specificatie

- Afgifteslang, PVC, Ø 32 mm, lengte 2000 mm, 2 slangklemmen, knikbeschermingsveer en stalen uitloop (13 075)
- Met aanzuigfilter
- Met behulp van vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar
- Handbediende lichtlopende kruk voor eenvoudig gebruik
- Voor oliën tot SAE 90, zelfsmurende, niet agressieve media, stookolie, diesel, petroleum

Doorvoercapaciteit (l/omwenteling)	0,25
Bezorgsnelheid bij 60 omwentelingen / min (l / min)	15
Doorvoermedia	Oliën tot SAE 90, zelfsmurende, niet agressieve media, stookolie, diesel, petroleum container voor 60/200/220 l
Toepassing	voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans
Toepassing	2000
Lengte uitloopslang (mm)	Stalen gebogen uitloop of m.b.v. afgifteslang met stalen uitloop
Uitloop	980
Lengte zuigbuis (mm)	G 2 bu
Vatschroefverbinding	blauw, Pantone 294 C
Laklaag	
<b>Materialen van delen die in aanraking komen met media</b>	
Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25
Dichtingen	NBR
Zuigbuis	Staal, verzinkt
Uitloop	Staal, verzinkt
Gewicht (kg)	5,9

## Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

