



PRESSOL ROTERENDE HANDPOMP 30 LMIN ZUIGBUISL TOT 98 CM

Model: 13 056



Omschrijving

Specificatie

- Afgifteslang, PVC, Ø 32 mm, lengte 2000 mm, 2 slangklemmen, knikbeschermingsveer en stalen uitloop (13 075)
- Met aanzuigfilter
- Met behulp van vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar
- Handbediende lichtlopende kruk voor eenvoudig gebruik
- Voor oliën tot SAE 90, zelfsmurende, niet agressieve media, stookolie, diesel, petroleum

Doorvoercapaciteit (l/omwenteling)	0,25
Bezorgsnelheid bij 60 omwentelingen / min (l / min)	15
Doorvoermedia	Oliën tot SAE 90, zelfsmurende, niet agressieve media, stookolie, diesel, petroleum container voor 60/200/220 l
Toepassing	voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans
Toepassing	2000
Lengte uitlooslang (mm)	Stalen gebogen uitloop of m.b.v. afgifteslang met stalen uitloop
Uitloop	980
Lengte zuigbuis (mm)	G 2 bu
Vatschroefverbinding	blauw, Pantone 294 C
Laklaag	
Materialen van delen die in aanraking komen met media	
Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25
Dichtingen	NBR
Zuigbuis	Staal, verzinkt
Uitloop	Staal, verzinkt
Gewicht (kg)	5,9

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

