



# PRESSOL HANDPOMP 16 LMIN. ZUIGBUISLENGTE 48 CM COMPLEET

Model: 13 012 954



## Description

### Specificatie

- Telescoopzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955 mm)
- Te gebruiken voor motorolie van SAE 5 W tot SAE 50, transmissieolie van SAE 75 W tot SAE 90, stookolie, diesel, machineolie, snijolie, petroleum, onverdunde antivries
- Bij lekkage aan de zuigerstang, moer SW 22 aandraaien
- Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk
- In de zuigleiding kan op zeer eenvoudige wijze een terugslagklep geïnstalleerd worden, zonder gebruik te maken van gereedschap
- Door de terugslagklep loopt het medium niet terug in de container

Doorvoercapaciteit (l/slag)	0,3
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min)	18
Doorvoermedia	Oliën, tot SAE 90
Toepassing	container voor 60/200/220 l
Uitloop	Stalen gebogen uitloop met antidruppelmondstuk, met wartelmoer geborgd
Lengte zuigbuis (mm)	355
Onder te dompelen (2-delig) (mm)	355 - 625
Onder te dompelen (3-delig) (mm)	685 - 955
Vatschroefverbinding	G 2 bu en G 2 bu Buttres
<b>Materialen van delen die in aanraking komen met media</b>	
Pompkop	slagvast zinksplietwerk
Pomplichaam	Aluminium
Zuigbuis	HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
discharge rigid nozzle	Staal
Dichtingen	PVC, NBR, FKM
Gewicht (kg)	1,79

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

