



# PRESSOL HANDPOMP VOOR CHEMICALIËN 0,2 LSLAG MET ZUIGBUISAF

Model: 13 009 954



## Description

### Specificatie

- Tweedelige zuigbuis
- Met behulp van vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar

Doorvoercapaciteit (l/slag)	0,2
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min)	12
Doorvoermateriaal	wateroplosbare, licht agressieve media zie bestendigheidstabel
Mediumbestendigheid	container voor 60/200/220 l
Toepassing	voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans
Toepassing	draaibaar en afschroefbaar
Uitloop	940
Lengte zuigbuis (mm)	G 2 bu
Vatschroefverbinding	2 bi op 70 x 6 bu
Schroefdraadadapter	
<b>Materialen van delen die in aanraking komen met media</b>	
Pomplichaam	PP
Zuigbuis	PP
Dichtingen	EPDM
Afmetingen lxbxh (mm)	150 x 75 x 1100
Gewicht (kg)	0,6

## Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

