



PRESSOL HANDPOMP VOOR CHEMICALIËN 0,2 LSLAG MET ZUIGBUISAF

Model: 13 009 956



Description

Specificatie

- Tweedelige zuigbuis
- Met behulp van vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar
- Voor petrochemische media

Doorvoercapaciteit (l/slag)	0,2
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min)	12
Doorvoermedia	petrochemische media
Mediumbestendigheid	zie bestendigheidstabel
Toepassing	container voor 60/200/220 l
Toepassing	voor het vullen van maatkannen, maatbekers, voorraadkannen en jerrycans draaibaar en afschroefbaar
Uitloop	940
Lengte zuigbuis (mm)	G 2 bu
Vatschroefverbinding	2 bi op 70 x 6 bu
Schroefdraadadapter	
Materialen van delen die in aanraking komen met media	
Pomplichaam	PP
Zuigbuis	PP
Dichtingen	NEOP
Afmetingen lxbxh (mm)	150 x 75 x 1100
Gewicht (kg)	0,6

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

