



PRESSOL HANDPOMP 16 LMIN. ZUIGBUISLENGTE 48-90 CM COMPLEET

Model: 13 012 952



Description

Specificatie

- Telescoopzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955 mm)
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering
- Met aanbouwset (13 070), voor het vullen met transmissieolie
- Te gebruiken voor motorolie van SAE 5 W tot SAE 50, transmissieolie van SAE 75 W tot SAE 90, stookolie, diesel, machineolie, snijolie, petroleum, onverdunde antivries
- Vanwege de eenvoudige demontage is een probleemloze reiniging mogelijk
- In de zuigleiding kan op zeer eenvoudige wijze een terugslagklep geïnstalleerd worden, zonder gebruik te maken van gereedschap
- Door de terugslagklep loopt het medium niet terug in de container

Doorvoercapaciteit (l/slag)	0,3
Aanvoersnelheid bij 60 slagen/min (l/min)	18
Doorvoermateriaal	Oliën, tot SAE 90
Toepassing	container voor 60/200/220 l
Toepassing	voor het direct vullen van aandrijvingen en moeilijk toegankelijke plaatsen
Uitloop	Gebogen uitloop van kunststof, met wartelmoer bevestigd
Lengte zuigbuis (mm)	355
Onder te dompelen (2-delig) (mm)	355 - 625
Onder te dompelen (3-delig) (mm)	685 - 955
Vatschroefverbinding	G 2 bu
Materialen van delen die in aanraking komen met media	
Pompkop	slagvast zinkspluitgietwerk
Pomplichaam	Aluminium
Zuigbuis	HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
discharge rigid nozzle	PP
Dichtingen	PVC, NBR, FKM
Gewicht (kg)	2,06

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

