



ASSALUB LUBEMON DOORSTROOMUNIT RVS 316

Model: 0101919



Description

De meter is van het type ovaal tandwiel, met ingebouwde magneten in een van de ovale tandwielen, samen met een reedschakelaar die tweemaal per omwenteling sluit.

Afmetingen:
Aansluiting:
Materiaal:

Gewicht:
Debietbereik:
Temperatuur:
Trillingen:
Levensduur:

Nauwkeurigheid:

Elektrische data:

IP-klasse:
Connector:
Spanning:
Vermogen:

excl. Aansluiting (LxBxH): 55 x 40 x 38

ISO-G 1/8

Geanodiseerd aluminium, art. Nr. 101918

Roestvrij staal AISI 316, art. Nr. 101919

Al: 0,186 kg / RVS: 0,485 kg

0 - 2500 cm³ / min

-20 ° C - +70 ° C

20 G (10 - 20.000 Hz)

107 pulsen, gelijk aan ca. 6,5 m³ (reed-schakelaar)

(om een maximale levensduur te bereiken, moet het vermogen <10 mA zijn)

Vet NLGI 2: 0,655 cm³ / puls ± 3%

Olie ISO VG 150: 0,610 cm³ / puls ± 3%

IP 67

4-pinnen, M12x1 buiten, signaalpen 1 en 4.

0 - 24 VDC

max. 0,20 A.

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

