



FLEXBIMEC STALEN SLANGHASPEL VEERRETOUR (9098)

Model: FLH-HVS2518HI



Description

- Voorzien van instelbare slanggeleiding
- Geschikt voor maximaal 25 meter 3/4" of 18 meter 1" slang
- Maximum werkdruk: 100 bar
- Aansluitingen: 1" BSP

Automatisch oprollen, veer aangedreven slanghaspel, serie verstelbare armen met dubbele veer, in gelakt staal, geschikt voor slangen van max. 30 m lengte in 3/4" en max. 20 m lengte in 1".

De slanghaspel wordt geleverd zonder slangen en kan worden gebruikt met slangen voor de toevoer van olie, diesel, perslucht en water. Vanaf de inlaat draaikoppeling stroomt de vloeistof door een verwisselbaar slangaansluitingsadapter waarop de slang is gemonteerd (standaardversie gegalvaniseerd staal, op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal AISI 304 of AISI 316).

**** Exclusief Slang**

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

