



## PRESSOL EASYFILL HANDHEFBOOM VETSPUIT 6 M - G 1/8"

Model: 14 620 101



### Omschrijving

#### Specificatie

- Met magneet
- Met slanghouder
- Vetvolgzuigers, 10 stuk (14 900)
- Versterkte slang, G 1/8" bu, 11 x 600 mm, met afdichtring (12 776 828)
- Precisie mondstuk, 4 BA, G 1/8" bi (12 743)
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Kogelzittingventiel verzinkt (85 627)

#### Technische gegevens

- Vetspuitaansluiting drukzijde: G 1/8"
- Vulvolume (cm<sup>3</sup>) : 400
- Vulmogelijkheden : 400-g-vetcartouche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
- Diameter vetpompzuiger (mm) : 10
- Bediening vetpompzuiger : m.b.v. handhefboom
- Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>): 2,2
- Doorvoerdruk tot (bar) : 400
- Barstdruk systeem (bar) : 900
- Barstdruk vetspuitkop (bar) : 1200
- Wanddikte vetspuitbuis (mm): 1
- Afmetingen lxbxh (mm) : 380 x 185 x 66
- Gewicht (kg) : 1,02

#### Bijzondere kenmerken:

- Vetdoorvoer van de penetratieklasse volgens ASTM bewerkte penetratie (10<sup>-1</sup> mm): NLGI 3 bis 10°C
- Dankzij de sterke magneet kan de vetspuit op metaalhoudende oppervlakken worden aangebracht om bediening met één hand mogelijk te maken
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering
- Buitengewone levensduur dankzij optimale materiaalcombinatie zink (vetspuitkop)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

en geslepen staal (zuiger)

- Ruwheid Ra (0,4 m) en tolerantie (6 m) van de zuigerboring ten opzichte van de zuiger is ongeëvenaard - geen valse smering
- Alle schroefverbindingen afgedicht door middel van bijgevoegde afdichting
- Optimale hefverhouding voor bediening hefhevel, waardoor de benodigde kracht voor het bedienen van de hendel zo laag mogelijk is
- Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien, ontluchtingsventiel, vulnippel

**Smeertechniek Rotterdam**

Cairostraat 74

3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

